

BreezeleSS+



S-tiiva kujundus



Suurepärane suutlikkus



iEco režiim
Energiasäästu-
tehnoloogia



WiFi moodul
Nutitelefoni kaudu
juhtimine



3D õhuvool
Deflektorid liiguvad
igas suunas



Öörežiim



Juhtmega
juhtimine



Jahutusagensi
lekke tuvastus



Automaatne
isepuhastus



Tihed filter



Mitu käiku



Ümbruse
tajumine



Automaatne
suunamuutus



Temperatuuri
ühthlustus



Automaatne
taaskäivitus

Tehnilised parameetrid

Siseosa		9K / MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW		12K / MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW	
Välisosa		MOB01-09HFN8-QRD6GW(A)		MOB01-12HFN8-QRD6GW(A)	
Toitepinge	V/Ph/Hz	220-240/1/50		220-240/1/50	
Jahutusvõimsus	kW	0.8/2.6/3.3		1.3/3.5/4.4	
Küttevõimsus	kW	0.8/2.9/3.4		0.9/3.8/4.6	
SEER*	W/W	8.5		8.5	
SCOP**	W/W	4.6		4.6	
Energiaklass	Jahutus	A+++		A+++	
	Küte	A+++		A+++	
Tööpiir (küttes)	°C	-25		-25	
Siseosa mõõdud (LxSxK)	mm	940x193x325		940x193x325	
Välisosa mõõdud (LxSxK)	mm	800x333x554		800x333x554	
Müratase (siseosa) Min./Norm./Max.	dB(A)	19/20/35/38		20/21/35/38	
Müratase (välisosa)	dB(A)	55		55	
Kaal (siseosa)	kg	10.7		10.7	
Kaal (välisosa)	kg	29.3		29.3	
Töövahemik	Siseõhk (jahutus/küte)	°C	17-32/0-30	17-32/0-30	
	Välisõhk (jahutus/küte)	°C	-15-50/-25-30	-15-50/-25-30	

*SEER – sesoonne jahutustegur (keskmine kliima). Efektiivsusnäitaja, mis iseloomustab soojuspumba tööd kogu jahutusperioodil.

**SCOP – sesoonne soojustegur (keskmine kliima). Efektiivsusnäitaja, mis iseloomustab soojuspumba tööd kogu kütteperioodil.